

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 029018

CASA SCIC

Finitura decorativa speciale di alto arredo ad effetto perlato per interni

CARATTERISTICHE

CASA SCIC è una finitura decorativa speciale, pronta all'uso, di colore oro, argento o bronzo, ad effetto perlato liscio, per interni, dotata di particolari riflessi luminescenti che consentono di realizzare ambienti unici, raffinati ed eleganti.

CAMPI D'IMPIEGO

CASA SCIC è una finitura decorativa speciale ad effetto estetico perlato liscio, con particolari riflessi luminescenti, ideale per applicazioni di gran pregio in ambienti interni raffinati e di alto arredo.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario applicare una o due mani di **STUCCO COC 747 CE** o **STUCCO COC 747 LAC**, al fine di rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240 / 260 ed eliminare successivamente la polvere. Applicare una mano di primer **VITA ACRIL** o **PRESTO** a pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Procedere quindi con l'applicazione di **FONDEX**, **FONDEX PLUS** o **FONDO LAC**, bianco o colorati in due mani, intervallate da 6-8 ore l'una dall'altra.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **CASA SCIC** è un prodotto pronto all'uso. Dopo averlo rimescolato accuratamente, applicare con spatola da stucco liscia in acciaio inox,

CASA SCIC in piccole quantità, con spatolate oblique, verticali ed irregolari, a seconda dell'effetto desiderato. Dopo 5-10 minuti circa, ripassare sulla parte già trattata con la spatola liscia senza prodotto, cercando di lisciare la superficie, lasciandola planare.

Dopo avere fatto asciugare per almeno 24 ore, procedere con l'applicazione della seconda mano di **CASA SCIC** nello stesso modo della prima.

AVVERTENZE

- **CASA SCIC** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento e sole battente.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Evitare l'applicazione su sottofondi umidi.
- Applicare una terza mano se necessario.

REV. 029018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura decorativa speciale, pronta all'uso, di colore oro, argento o bronzo, ad effetto perlato liscio, per interni dotata di particolari riflessi luminescenti che consentono di realizzare ambienti unici, raffinati ed eleganti, da applicare ad almeno due mani con spatola da stucco liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,15 / 0,20 lt per m² per mano, tipo **CASA SCIC BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1.0 ± 0.030 kg/lt
ASPETTO	pasta di consistenza morbida
COLORE	oro, argento o bronzo
EFFETTO ESTETICO	perlato liscio
ESSICCAZIONE	24 – 48 ore circa
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per mano
CONFEZIONI	scatole da lt 1 x 12 o lt 4 x 4
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.