



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 064018

ANGOLARE THERM C10

Angolare interno adesivo speciale desolidarizzante contro i rumori da calpestio

**CARATTERISTICHE**

L' **ANGOLARE THERM C10** è un angolare adesivo speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare negli angoli interni del perimetro, all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto. Di grande praticità e semplicità di posa in opera, è studiato nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

L'**ANGOLARE THERM C10** è un accessorio indispensabile per il nostro sistema di isolamento acustico contro i rumori da calpestio. Infatti, per assicurare un buon risultato, è necessario isolare anche gli angoli interni del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto, garantendo così la continuità della nostra **BANDA WALL THERM**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi **ANGOLARE THERM C10** in corrispondenza degli angoli interni del perimetro, dopo avere già posato il nostro **MANTO THERM** a pavimento.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimosso la parte adesiva di **ANGOLARE THERM C10**, procedere con la sua applicazione in corrispondenza degli angoli interni del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, avendo cura di farlo aderire perfettamente ai supporti. Al fine di avere un sistema continuo contro la propagazione dei rumori da calpestio, completare con gli altri accessori isolanti **BANDA WALL THERM**, **ANGOLARE THERM C11** e **RIQUADRO PORTA**, prima della successiva applicazione del massetto.

AVVERTENZE

- Si consiglia usare **ANCORANTE BH** per la posa di **ANGOLARE THERM C10**, al fine di fissarlo meglio ai supporti.
- Verificare che **ANGOLARE THERM C10** abbia aderito perfettamente ai supporti.
- Continuare il sistema con gli altri accessori isolanti ed assicurarsi che **ANGOLARE THERM C10** sia perfettamente accostato alla **BANDA WALL THERM**, eliminando così possibili ponti acustici.

REV. 064018

VOCE DI CAPITOLATO

Angolare adesivo speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare negli angoli interni del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto, studiato nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio, per interni, tipo **ANGOLARE THERM C10 BUFFA**.

DATI TECNICI

DENSITA'	22 – 25 Kg/m ³
COLORE	colorato
DIMENSIONE BASE	50 mm
DIMENSIONE ALTEZZA	160 mm
SPESSORE	6 mm
CONDUCIBILITA' TERMICA a 10°C	0,035 W/mK
CONDUCIBILITA' TERMICA a 40°C	0,039 W/mK
TEMPERATURE MASSIME D'IMPIEGO	da - 20 a + 80 °C
RIGIDITA' DINAMICA	43 MN/ m ³
ISOLAMENTO AL CALPESTIO ΔL_w	25,5 dB secondo UNI EN ISO 10140-3 2010 con sp. 5
CONFEZIONI	scatola da 50 pz.
STOCCAGGIO	Senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.