

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 281018

BORA

Idropittura traspirante per interni

CARATTERISTICHE

BORA è un'idropittura traspirante, ad alta copertura, ad effetto estetico liscio opaco, con caratteristiche anticondensa, di colore bianco o colorato, idonea per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

BORA, data la sua speciale formulazione, è ideale all'interno per la pitturazione di bagni e cucine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e spazzole idonei. Prima dell'applicazione di **BORA**, soprattutto su soffondi assorbenti di tipo minerale come i nostri **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, ecc., dare una mano di **PRESTO**, fissativo all'acqua, opportunamente diluito con acqua pulita in rapporto da 1:3 a 1:7.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere diluito il prodotto con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo in due mani, intervallate di 8-10 ore circa l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate, o anche a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino ad ottenere la viscosità opportuna.
- La prima mano può essere più diluita della seconda per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare al di sotto dei 7° ed al di sopra dei 30° C, con vento forte o sole battente.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Applicare **BORA** a completa essiccazione del primer-fissativo.
- Per colorazioni derivate da basi diverse da quella bianca, si consiglia procedere con una diluizione inferiore (max al 10% in volume).

REV. 281018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura traspirante per interni, ad alta copertura, ad effetto estetico liscio opaco, di colore bianco o colorato, con caratteristiche anticondensa, idonea per interni, ideale per la pitturazione di cucine e bagni, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, da applicare a due mani con pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione di una mano di fissativo **PRESTO BUFFA** opportunamente diluito, avente una resa pari a 0,25 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo **BORA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo
COMPOSIZIONE	legante a base di copolimeri sintetici in emulsione
PESO SPECIFICO	1650 ± 50 g / lt
VISCOSITÀ	20000 ± 1000 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio-opaco
COLORE	bianco o colorato. È inoltre compatibile con i comuni coloranti universali di qualità.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore
RESA	0,25 / 0,30 lt per m ² per x due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.