



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 292018

ROLL QR FINE

Rivestimento minerale in pasta decorativo acrilico ad effetto bucciato medio-fine

CARATTERISTICHE

Il **ROLL QR FINE** è un rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio-fine.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto sul quale applicare il **ROLL QR FINE** può essere costituito da intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine tipo **SUPER POLY CEM FLEX**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASOX PLUS M**, **MINERAL K MAX**, ecc..

E' importante che il sottofondo sia pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

Su supporti in gesso si consiglia applicare preventivamente una mano di **PRIMER GS** opportunamente diluito.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi; applicare quindi una prima mano a rasare con spatola liscia in acciaio inox e, dopo circa 24 ore, applicare una seconda mano dello stesso prodotto con rullo a pelo lungo e poi finire con rullo a nido di ape.

AVVERTENZE

- Il **ROLL QR FINE** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare il **ROLL QR FINE** con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli su ponteggi) ed in presenza di vento forte. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.

REV. 292018

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio-fine, idoneo per applicazioni su intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine quali **SUPER POLY CEM FLEX BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da applicare con una prima mano a rasare sui supporti con spatola liscia in acciaio inox e la seconda con rullo a pelo lungo e finita con rullo a nido di ape, con un consumo medio di 1,3 / 1,5 Kg per m² per due mani (prima a rasare e seconda con rullo), tipo **ROLL QR FINE BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acriliche pregiate in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
PESO SPECIFICO	1650 ±50 g / lt
GRANULOMETRIA	max 0,3 mm
PERMEABILITÀ AL VAPORE	$\mu = 110$
COLORI	bianco o colorato
RESA	1,3 / 1,5 kg x m ² per due mani (prima a rasare e seconda con rullo)
CONFEZIONI	secchiello da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
IGIENE E SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.