



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030019

POX NET

Detergente speciale per la rimozione di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici

CARATTERISTICHE

Il **POX NET** è un detergente speciale, pronto all'uso, ideale per la pulizia di fine posa di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, dopo la posa delle piastrelle.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **POX NET** è ideale per la pulizia di fine posa di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, quali **FILL POXY 2C**, ecc., dopo la posa delle piastrelle.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione di **POX NET**, occorre preventivamente procedere con la pulizia delle superfici, quando gli adesivi e/o i sigillanti epossidici siano ancora freschi e mai asciugati con una spugna bagnata abbondantemente con acqua pulita e ripetere quindi l'operazione come sopra al fine di eliminare ogni traccia residua sulle superfici. In caso di presenza di sporco residuo, ovvero di sottili tracce di stucco, dopo le operazioni di pulizia post posa, procedere con il trattamento delle superfici interessate con detergente specifico **POX NET** pronto all'uso, a distanza di alcune ore dalla pulizia precedente, prima che il sigillante epossidico si sia completamente indurito.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **POX NET** deve essere applicato a distanza di alcune ore dalla pulizia precedente post posa, prima che il sigillante epossidico si sia completamente indurito. Procedere con l'applicazione di **POX NET** mediante spugna in modo uniforme sulla superficie da trattare, ed occorre lasciare agire per circa 15-20 minuti e successivamente rimuovere i residui con una spugna abrasiva, avendo cura di non svuotare la fuga. Risciacquare abbondantemente.

AVVERTENZE

- Il **POX NET** deve essere utilizzato tale e quale senza aggiunte di materiali estranei, fatta eccezione dell'acqua.
- Non usare su marmi o pietre naturali.
- Non usare su superfici in legno.
- Non usare su superfici di cui non si conosce la resistenza superficiale, fare una prova preliminare per verificare che la superficie non si danneggi.
- Prima dell'applicazione del **POX NET** proteggere tutte le superfici che potrebbero essere aggredite da contatto diretto con il prodotto.
- La pulizia con **POX NET** su sigillante epossidico fresco è molto efficace, qualora venga effettuata a distanza di alcune ore dall'applicazione. Può essere necessario ripetere l'operazione di pulizia con **POX NET**.
- Utilizzare **POX NET** con adeguati mezzi di protezione individuale come guanti e occhiali protettivi.

REV. 030019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione mediante pennello o spugna di detergente speciale, pronto all'uso, ideale per la pulizia di fine posa di sottili tracce di adesivi e/o sigillanti epossidici, quali **FILL POXY 2C BUFFA**, ecc., dopo la posa delle piastrelle, con un consumo in funzione dell'uso, tipo **POX NET BUFFA**.

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	1, 01 g/l \pm 0,1
COLORE	rosa
RESA	in funzione dell'uso
TEMPO DI ATTESA PER IL RISCIAQUO	circa 15-20 minuti se applicato su tracce sottili di sigillante non ancora indurito
CONFEZIONI	scatole da lt 1X12, scatole da lt 5X4, taniche da 25 lt
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITA'	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.