

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 240019

**RASOX STAR FINISH**

Rasante minerale premiscelato speciale di finitura di grana medio-grossa di alto arredo

**CARATTERISTICHE**

Il **RASOX STAR FINISH** è un rasante minerale premiscelato speciale, di grana medio-grossa, di alto arredo, bianco o colorato, di tecnologia superiore, idrofugato, traspirante, riempitivo, ad effetto estetico frattazzato medio-grosso, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici. È ideale su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO**, ecc. e su pareti già esistenti purché solide e compatte. In caso di sottofondi molto irregolari, applicare **RASOX STAR FINISH** su una o due mani di **RASOX STAR**, **RASOX STAR MEDIO** o **RASOX STAR FINE**. Si può colorare con il sistema **TERRE COLOR** in polvere. È studiato come finitura di pregio di ville antiche e/o moderne. Per interni ed esterni.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **RASOX STAR FINISH** viene usato come rasante speciale di finitura di alto arredo su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO**, ecc. e su pareti già esistenti purché solide e compatte. In caso di sottofondi molto irregolari, applicare **RASOX STAR FINISH** su una o due mani di **RASOX STAR**, **RASOX STAR MEDIO** o **RASOX STAR FINE**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Inumidire il supporto prima dell'applicazione solo se necessario.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 7,0 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere quindi a due mani, intervallate da

almeno 24 ore l'una dall'altra, con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in plastica, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature.

**AVVERTENZE**

- Il **RASOX STAR FINISH** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (sabbia, calce, cemento, ecc...).
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare una manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia proteggere all'esterno con **PEG 600**, in particolare su pareti esposte e/o vicine alle zone marine.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare in presenza di forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 35°C
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **RASOX STAR FINISH**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline e/o gocciolatoi.
- Se si desiderano tinte forti, è consigliabile dare due mani di pittura idonea per esterni del colore desiderato sul rivestimento **RASOX STAR FINISH** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Teme l'umidità.
- Tra una mano e l'altra, fare passare almeno 24 ore.
- Il **RASOX STAR FINISH** non è idoneo sui sistemi di isolamento termo-acustico, tipo il nostro Sistema a Cappotto **Thermovita**.

REV. 240019

## VOCE DI CAPITOLATO

Rasante minerale premiscelato speciale, di grana medio-grossa, di alto arredo, bianco o colorato, di tecnologia superiore, idrofugato, traspirante, riempitivo, ad effetto estetico frattazzato medio-grosso, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici speciali, inerti selezionati ed additivi specifici, ideale su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA BUFFA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRO BUFFA**, ecc. e su pareti già esistenti purchè solide e compatte o in caso di sottofondi molto irregolari su una o due mani di **RASOX STAR BUFFA**, **RASOX STAR MEDIO BUFFA** o **RASOX STAR FINE BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo medio di 3,7 / 4,2 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **RASOX STAR FINISH BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>GRANULOMETRIA</b>	max 1,2 mm
<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	28% circa
<b>COMPOSIZIONE</b>	leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici

## DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

<b>ASPETTO</b>	polvere
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	sacco da 25 kg
<b>RESA</b>	3,7 / 4,2 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*