




SISTEMI INNOVATIVI

REV. 245019

TASSELLO A

Tassello in polipropilene copolimero bianco con chiodo in nylon

**CARATTERISTICHE**

Il **TASSELLO A** è un tassello in polipropilene copolimero di colore bianco, certificato ETAG 014, dal diametro di 10 mm, con chiodo in nylon, per sistemi di isolamento termico a cappotto *Thermovita*.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **TASSELLO A** è idoneo per il fissaggio di pannelli termoisolanti in EPS tipo **POLVIT ESPANSO**, **POLVIT GRAFITE** o XPS su murature in mattoni pieni, cemento, roccia, laterizi, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi preventivamente che il supporto sia idoneo a ricevere il fissaggio con il **TASSELLO A**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per una corretta installazione del **TASSELLO A**, eseguire il foro perpendicolarmente al supporto servendosi di un trapano dalla punta idonea.

Prima dell'applicazione del tassello con idoneo martello, il foro dovrà essere pulito dalla polvere. Il tassello va inserito completamente nel foro. Si consiglia di applicare un numero di tasselli pari a 6 / mq. I tasselli andranno montati dove è stato applicato il collante, posizionandoli nelle zone di congiuntura ed al centro del pannello.

AVVERTENZE

- Procedere con il fissaggio dei pannelli con **TASSELLO A** solo a completa stagionatura dell'adesivo.
- Quando si inserisce il tassello all'interno del foro, fare attenzione che la pressione esercitata non sia tale da rompere il tassello.
- Controllare l'integrità delle zone di ancoraggio del pannello da fissare.
- Una volta completate le operazioni di fissaggio, effettuare verifiche sulla stabilità complessiva del sistema.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia.
- Considerare la lunghezza del tassello in relazione allo spessore del pannello ed alle caratteristiche della muratura sottostante.

REV. 245019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tassello in polipropilene copolimero di colore bianco, certificato ETAG 014, dal diametro di 10 mm, con chiodo in nylon, per sistemi di isolamento termico a cappotto **Thermovita**, idoneo per il fissaggio di pannelli termoisolanti in EPS tipo **POLVIT ESPANSO BUFFA**, **POLVIT GRAFITE BUFFA** o XPS su murature in mattoni pieni, cemento, roccia, laterizi, ecc., avente un consumo di 6 pz. per m², tipo **TASSELLO A BUFFA**.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

DIAMETRO CORPO TASSELLO	10 mm
DIAMETRO TESTA	60 mm
PROFONDITÀ MINIMA DI ANCORAGGIO	25 mm
CONFEZIONI	scatole
LUNGHEZZA TASSELLO	9 / 12 / 14 / 16 cm
COLORE	bianco
RESA	6 pz. per m ²
STOCCAGGIO	senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.