

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 249019

GREEN CASA

Idropittura acrilica superlavabile per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Il **GREEN CASA** è un'idropittura acrilica superlavabile, antimuffa, ecocompatibile, con elevatissimo potere coprente ed aggrappante, di qualità superiore, con ottima pennellabilità e punto di bianco, con buona resistenza allo sfregamento, ad effetto estetico liscio opaco, di alto arredo, di colore bianco o colorato, idonea per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **GREEN CASA**, data la sua speciale formulazione, è indicata per interventi di alta qualità sia all'interno che all'esterno ed è ideale per tutti gli usi dove sia richiesta protezione e resistenza, insieme ad un'azione antimuffa preventiva nei supporti, con un effetto estetico di alto arredo ed altissimo potere coprente.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e spazzole idonei. Prima dell'applicazione di **GREEN CASA**, all'interno su sottofondi assorbenti di tipo minerale come i nostri **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, ecc., tonachini **TRASPIROL PRIMAVERA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA**, ecc., o anche all'esterno su rasature idonee tipo **RASOX**, **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS F**, **RASANTE LIBECCIO**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **MINERAL K**, **MINERAL K MAX**, ecc., dare una mano di primer-fissativo all'acqua **PRESTO**, opportunamente diluito con acqua pulita in rapporto da 1:3 a 1:7.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere diluito il prodotto con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo in due mani, intervallate di 8-10 ore circa l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate o anche a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino ad ottenere la viscosità opportuna.
- La prima mano può essere più diluita della seconda per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare al di sotto dei 7° ed al di sopra dei 30° C.
- Non applicare con sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Applicare **GREEN CASA** a completa essiccazione del primer-fissativo.
- Per colorazioni derivate da basi diverse da quella bianca, si consiglia procedere con una diluizione inferiore (max al 10% in volume).

REV. 249019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura acrilica superlavabile, antimuffa, ecocompatibile, con elevatissimo potere coprente ed aggrappante, di qualità superiore, con ottima pennellabilità e punto di bianco, con buona resistenza allo sfregamento, ad effetto estetico liscio opaco, di colore bianco o colorato, idonea per interni ed esterni in interventi di alta qualità, ideale per tutti gli usi dove sia richiesta protezione e resistenza oltre che un effetto estetico di pregio, insieme ad un'azione antimuffa preventiva nei supporti, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, da applicare a due mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione di una mano di primer-fissativo **PRESTO BUFFA** opportunamente diluito, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m² per due mani, tipo **GREEN CASA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo
COMPOSIZIONE	copolimeri sintetici in dispersione acquosa ed additivi specifici
PESO SPECIFICO	1,59 ± 0,05 kg / lt
VISCOSITÀ	24000 ± 4000 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio-opaco
COLORE	bianco o colorato. È inoltre compatibile con i comuni coloranti universali di qualità.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.