



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 274019

SUPER QUICK

Legante idraulico speciale a presa rapida

CARATTERISTICHE

SUPER QUICK è un legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3 minuti), di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto di consistenza plasticototropica che permette applicazioni manuali anche in verticale senza colature, sia all'interno che all'esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

SUPER QUICK è un legante idraulico speciale a presa ed indurimento rapidi, ideale, grazie alle sue caratteristiche, per il fissaggio di zanche, falsi telai, inferriate, sanitari, tubazioni, ecc. e per sigillare crepe e fori in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici e parti incoerenti o in fase di distacco.

È necessario, prima dell'applicazione di **SUPER QUICK**, inumidire i supporti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Aggiungere lt 1 ca. d'acqua pulita ad ogni sacco da 5 kg di **SUPER QUICK**; miscelare quindi manualmente aiutandosi con apposita cazzuola, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Procedere quindi rapidamente con l'applicazione a mano, avendo cura di farlo aderire bene al supporto.

AVVERTENZE

- Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 30°C.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità quando il prodotto è in fase di presa.
- **SUPER QUICK** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Essendo un prodotto a presa ed indurimento rapidi, miscelare **SUPER QUICK** in piccole quantità.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o vento forte.
- Conservare al riparo dall'umidità e da fonti di calore.

REV. 274019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione manuale di legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3 minuti), di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica, ideale per il fissaggio, all'interno ed all'esterno, di zanche, falsi telai, inferriate, sanitari, tubazioni, ecc., e per sigillare crepe e fori in genere, da miscelare solo con acqua pulita, avente un consumo in funzione dell'uso, per interni ed esterni, tipo **SUPER QUICK BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|-------------------------------------|---|
| ACQUA D'IMPASTO | 20% circa |
| ASPETTO | polvere grigia |
| COMPOSIZIONE | leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica |
| PESO SPECIFICO APPARENTE | 1,6 kg / lt |
| TEMPO DI PRESA 20 C° 65% UR | 2'00" ~ 3'00" |
| RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE | dopo 3 ore 150 kg / cm ² dopo 24 ore 280 kg / cm ² dopo 3 gg. 360 kg / cm ² dopo 28 gg. 450 kg / cm ² |
| CONFEZIONE | scatole da kg 1X20 e kg 5X5; sacco da 25 kg |
| RESA | in funzione dell'uso |
| STOCCAGGIO | 3 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.