



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 281019

TINDORAL SATINATO

Idropittura speciale acrilica superlavabile ad effetto liscio satinato tipo smalto di alto arredo per interni

CARATTERISTICHE

Il **TINDORAL SATINATO** è una idropittura speciale acrilica all'acqua, superlavabile, di alto arredo, ad effetto liscio satinato tipo smalto, di colore bianco o colorato, per interni. È inoltre esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche, **TINDORAL SATINATO** è un prodotto di finitura ad elevato pregio estetico in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire una volta in esercizio.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **TINDORAL SATINATO** è idoneo all'interno sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altro tipo di sporco, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. In caso di supporti poco regolari o planari, si consiglia definire le superfici con almeno due mani di **STUCCO COC NX** o **STUCCO COC 747 CE**.

Nel caso di pitture preesistenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o spazzole e successivamente pulire accuratamente le superfici. Quindi, prima dell'applicazione di **TINDORAL SATINATO**, dare una mano di **VITA ACRIL** opportunamente diluito con acqua pulita.

Nel caso di pitture preesistenti lavabili ben ancorate al supporto, è possibile procedere direttamente con l'applicazione di **TINDORAL SATINATO** in almeno due mani.

Nel caso invece si volesse usare un colore di **TINDORAL SATINATO** fortemente a contrasto con il colore del sottofondo, si consiglia applicare preliminarmente una mano di **FONDO T61**, previa verifica del supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito il prodotto con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo a due mani, intervallate almeno da 6-12 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo a pelo basso oppure a spruzzo, avendo cura di incrociare le due mani.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente **TINDORAL SATINATO**, aggiungendo l'acqua lentamente fino al raggiungimento della viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Applicare **TINDORAL SATINATO** a completa essiccazione del fondo colorato o primer utilizzato.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale (U.R. oltre 85%).
- Si consiglia manodopera specializzata.
- Si consiglia ritirare il prodotto in un'unica partita, al fine di evitare eventuali differenze cromatiche.

REV. 281019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura speciale acrilica all'acqua, superlavabile, di colore bianco o colorato, di alto arredo e ad elevato pregio estetico, ad effetto liscio satinato tipo smalto, per interni, esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni, ideale come prodotto di finitura in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire, idoneo sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc. dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità, da diluire con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, da applicare con pennello, rullo a pelo basso o spruzzo, previo trattamento delle superfici murarie con **FONDO T61 BUFFA** o **VITA ACRIL BUFFA** avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m² per due mani, tipo **TINDORAL SATINATO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 10 ~ 20% max
COMPOSIZIONE	copolimero acrilico in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,38 ± 0,02 kg / lt
VISCOSITÀ	2300 ± 200 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio satinato tipo smalto
COLORE	bianco o colorato. È compatibile con i comuni coloranti universali.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 1-2 ore - ricopertura: 6 ore minimo - secco in profondità 12 ore minimo
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 e 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.