



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 281019

FONDO T61

Fondo colorato all'acqua

CARATTERISTICHE

Il **FONDO T61** è un fondo bianco o colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto elevato potere coprente ed ottima pennellabilità. È ideale per la preparazione di sottofondi prima di essere pitturati con **TINDORAL SATINATO**. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **FONDO T61** è un prodotto di alta qualità e dall'elevato potere coprente, da usare come fondo specifico su pareti interne prima dell'applicazione del nostro **TINDORAL SATINATO**, preferibilmente in caso di colori accesi e/o fortemente a contrasto con i sottofondi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, oli, grassi, vernici o altri tipi di sporco, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Se vi fossero pitture preesistenti scarsamente aderenti al supporto, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o spazzole e successivamente pulire accuratamente le superfici; quindi applicare una mano di primer **VITA ACRIL** opportunamente diluito con acqua pulita, prima di procedere con il nostro **FONDO T61**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito il **FONDO T61** con acqua pulita al 20-30% circa, mescolarlo accuratamente ed applicarlo ad una o due mani intervallate da almeno 12 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il **FONDO T61**, aggiungendo l'acqua lentamente fino al raggiungimento della viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso con acqua.
- Il **FONDO T61** non deve essere miscelato con altri prodotti o idropitture e le confezioni vanno conservate in luogo fresco, asciutto e protette dal gelo.
- Si consiglia manodopera specializzata.

REV. 281019

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo bianco o colorato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici, da usare come fondo specifico su pareti interne prima dell'applicazione del nostro **TINDORAL SATINATO BUFFA**, da diluire con sola acqua pulita al 20-30 % circa, avente un consumo di 0,20 / 0,25 lt per m² per due mani, da applicare con pennello o rullo, tipo **FONDO T61 BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 20-30 % circa
COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
PESO SPECIFICO	1400 ± 50 gr / lt
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 ± 2000 cps a 20 C°
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 3-4 ore - ricopertura con TINDORAL SATINATO: 24 ore minimo
COLORE	bianco o colorato
RESA	0,20 / 0,25 lt per m ² per due mani
CONFEZIONE	secchielli 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.