



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 282019

**STERIL HB**

Disinfestante antimuffa speciale pronto all'uso

**CARATTERISTICHE**

Lo **STERIL HB** è un disinfestante antimuffa speciale liquido, pronto all'uso, incolore, contenente particolari sostanze attive in soluzione acquosa. Esso è specifico nei cicli di risanamento con **AB3 ANTIMUFFA** o **AB3 ANTIMUFFA THERMO** contro le muffe esistenti ma può essere usato anche preventivamente su superfici non ancora intaccate dalla muffa.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Lo **STERIL HB**, grazie alle sue particolari caratteristiche, è specifico all'interno nei cicli di risanamento con **AB3 ANTIMUFFA** o **AB3 ANTIMUFFA THERMO** contro le muffe esistenti ma può essere usato anche preventivamente su superfici non ancora intaccate dalla muffa. Può essere applicato pure su mattoni, calcestruzzo, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

Su superfici vecchie contaminate dalla presenza di muffe, applicare preventivamente **STERIL HB SPRAY** in modo puntuale e lasciare agire per almeno 10 minuti; rimuovere quindi con apposita spugna imbevuta di sola acqua pulita le superfici trattate. Se necessario ripetere l'operazione.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Lo **STERIL HB** è un disinfestante antimuffa pronto all'uso, da applicare con pennello o spugna, al fine di eliminare ogni traccia, anche non visibile, di muffe. Lasciare agire per circa 24 ore ed infine applicare uno strato di primer trasparente antimuffa all'acqua **PRIMER PB ANTIMUFFA** o **PRIMER PB ANTIMUFFA**, da diluire con acqua pulita in rapporto massimo 1:3 e successivamente, dopo circa 24 ore, è possibile eseguire la pitturazione con le nostre idropitture speciali **AB3 ANTIMUFFA** o **AB3 ANTIMUFFA THERMO**.

**AVVERTENZE**

- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Evitare l'applicazione in caso di minaccia di pioggia o pioggia se usato all'esterno e sole battente.
- Non applicare su superfici umide o bagnate.

REV. 282019

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione con pennello o spugna di disinfestante antimuffa speciale liquido, pronto all'uso, incolore, contenente particolari sostanze attive in soluzione acquosa, specifico nei cicli di risanamento con **AB3 ANTIMUFFA BUFFA** o **AB3 ANTIMUFFA THERMO BUFFA** contro le muffe esistenti ma può essere usato anche preventivamente su superfici non ancora intaccate dalla muffa, idoneo pure su mattoni, calcestruzzo, ecc., avente una resa di 0,10 / 0,12 lt per m<sup>2</sup>, tipo **STERIL HB BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>MASSA VOLUMICA</b>	1,00 kg / lt
<b>ASPETTO</b>	liquido
<b>COLORE</b>	incolore
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da lt 1x12 e lt 5x4; taniche da lt 25
<b>RESA</b>	0,10 / 0,12 lt per m <sup>2</sup>
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*