



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 282019

IDROFONDO

Fondo colorato speciale all'acqua per cartongesso

CARATTERISTICHE

IDROFONDO è un fondo speciale, bianco o colorato, a base di resine in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto elevato potere coprente ed ottima pennellabilità. E' ideale per la preparazione di sottofondi in cartongesso prima di essere pitturati con **PAINT SI MAX**. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

IDROFONDO è un prodotto di alta qualità e dall'elevato potere coprente, da usare come fondo specifico su pareti interne in cartongesso prima dell'applicazione del nostro **PAINT SI MAX**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, oli, grassi, vernici o altri tipi di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Quindi applicare **IDROFONDO** opportunamente diluito con acqua pulita.

Se si volesse stuccare preliminarmente le superfici, si consiglia applicare due mani di **STUCCO COC NX** o **STUCCO COC 747 CE**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito **IDROFONDO** con acqua pulita al 20-30% circa, mescolarlo accuratamente ed applicarlo con pennello, rullo o spruzzo ad una o due mani -in funzione delle necessità- nel caso intervallate da almeno 12 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente **IDROFONDO**, aggiungendo l'acqua lentamente fino al raggiungimento della viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso con acqua.
- **IDROFONDO** non deve essere miscelato con altri prodotti o idropitture e le confezioni vanno conservate in luogo fresco, asciutto e protette dal gelo.
- Si consiglia manodopera specializzata.

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo speciale, bianco o colorato, a base di resine in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto elevato potere coprente ed ottima pennellabilità, ideale per la preparazione di sottofondi in cartongesso prima di essere pitturati con **PAINT SI MAX BUFFA**, da diluire solo con acqua pulita al 20-30 % circa, avente un consumo di 0,15 / 0,20 lt per m² per mano, da applicare con pennello, rullo o spruzzo, tipo **IDROFONDO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 20-30 % circa
COMPOSIZIONE	- resine in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
PESO SPECIFICO	1400 ± 50 gr / lt
VISCOSITÀ BROOKFIELD	10000 ± 2000 cps a 20 C°
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 3-4 ore - ricopertura con PAINT SI MAX: 24 ore minimo
COLORE	bianco o colorato
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per mano
CONFEZIONE	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.