



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 282019

**RASO MONO FLEX**

Rasante speciale in pasta acrilico di collegamento di grana medio-grossa

**CARATTERISTICHE**

Il **RASO MONO FLEX** è un rasante acrilico pronto in pasta, di collegamento, di colore bianco, di grana medio-grossa, riempitivo, flessibile, di alta qualità, ideale per la rasatura di pareti sia nuove che esistenti, purchè solide e compatte, migliorando l'omogeneità del supporto. E' ideale prima dell'applicazione di rivestimenti acrilici a spessore. Per interni ed esterni.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **RASO MONO FLEX**, grazie alle sue caratteristiche, è ideale per la rasatura di pareti sia nuove che esistenti, purchè solide e compatte, intonacate o già finite con rivestimenti a spessore, migliorando l'omogeneità del supporto. E' ideale prima dell'applicazione di rivestimenti acrilici. E' anche idoneo per applicazioni a parete in sistemi "a cappotto" tipo il nostro *Thermovita* con pannelli termo-isolanti su rasature quali **SUPER POLY CEM FLEX**, **SUPER POLY CEM FLEX CX**, **SUPER POLY CEM FLEX FIBRO**, **SUPER POLY CEM FLEX AS** o similari applicati a due mani con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro, qualora il sottofondo già rasato si presentasse poco regolare e planare; completare quindi il sistema con rivestimenti/finiture a spessore adeguate, previo uso dei fondi relativi.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altro tipo di sporco, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Applicare **RASO MONO FLEX** in una o due mani con spatola liscia in acciaio inox, intervallate nel caso da almeno 24 ore l'una dall'altra.

Si può armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro apprettate, avendo cura di annegarla nella prima mano a fresco di prodotto. A stagionatura di **RASO MONO FLEX** in una o due mani, con o senza rete, procedere con l'applicazione di rivestimenti/finiture a spessore adeguate, previo uso dei fondi relativi.

**AVVERTENZE**

- Il **RASO MONO FLEX** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Su supporti lisci e/o inassorbenti, è consigliabile, previa leggera picchettatura delle superfici, l'applicazione di una mano di **PROMO MAX** come promotore d'adesione.
- Si consiglia usare manodopera specializzata.

REV. 282019

## VOCE DI CAPITOLATO

Rasante acrilico pronto in pasta, di collegamento, di colore bianco, di grana medio-grossa, riempitivo, flessibile, di alta qualità, per interni ed esterni, per la rasatura di pareti sia nuove che esistenti, purché solide e compatte, migliorando l'omogeneità del supporto, ideale prima dell'applicazione di rivestimenti acrilici a spessore ed idoneo per applicazioni a parete in sistemi "a cappotto" tipo il nostro *Thermovita* con pannelli termo-isolanti su rasature quali **SUPER POLY CEM FLEX BUFFA**, **SUPER POLY CEM FLEX CX BUFFA**, **SUPER POLY CEM FLEX FIBRO BUFFA**, **SUPER POLY CEM FLEX AS BUFFA** o similari applicati a due mani con **RETE PB BUFFA** o **RETE PB EXTRA BUFFA** in fibra di vetro qualora il sottofondo già rasato si presentasse poco regolare e planare per poi essere finito con rivestimenti a spessore adeguati previo uso dei fondi relativi, da applicare con spatola liscia in acciaio inox, avente un consumo di 2,2/ 2,5 kg per m<sup>2</sup> per mano, tipo **RASO MONO FLEX BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - cariche selezionate - polvere di marmo - additivi specifici
<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>COLORE</b>	bianco
<b>CONSISTENZA</b>	plastica
<b>GRANULOMETRIA</b>	1,2 mm max
<b>RESIDUO SOLIDO</b>	100%
<b>CONFEZIONE</b>	secchielli da kg 25
<b>RESA</b>	2,2 / 2,5 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>pH IMPASTO</b>	12,5
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,6 kg / lt
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*