



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 021020

MALTA HL100 MODEL

Malta premiscelata tixotropica fibrorinforzata modellabile di tecnologia superiore

CARATTERISTICHE

La **MALTA HL100 MODEL** è una malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, modellabile, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, di colore grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche.

Grazie alla sua particolare formulazione, la **MALTA HL 100 MODEL** è ideale nell'ambito di interventi puntuali di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc.. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

La **MALTA HL 100 MODEL**, grazie alle sue caratteristiche, è ideale ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc., sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario, lavare prima le superfici con acqua

pulita e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Si consiglia inumidire preventivamente il supporto prima dell'applicazione di **MALTA HL100 MODEL**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare la **MALTA HL100 MODEL** con lt 4,5 circa d'acqua pulita, utilizzando un miscelatore elettrico a bassa numero di giri. L'impasto così ottenuto deve essere fluido, omogeneo e privo di grumi. Applicare quindi, dopo avere inumidito il supporto, la **MALTA HL100 MODEL** manualmente con cazzuola fino allo spessore desiderato e modellare in funzione dell'uso.

AVVERTENZE

- La **MALTA HL 100 MODEL** deve essere usata tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare su superfici asciutte, sporche o su supporti in gesso.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Attendere la completa stagionatura di **MALTA HL100 MODEL** prima dell'applicazione di altri materiali in sovrapposizione.

REV. 021020

VOCE DI CAPITOLATO

Malta premiscelata, tixotropica, fibrorinforzata, modellabile, di tecnologia superiore, ad essiccazione medio-rapida, di colore grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche, indicata nell'ambito di interventi puntuali di ristrutturazione di edifici esistenti, quali ripristinare e stuccare lesioni e/o lacune in facciata, rifacimento parziale o totale di cornicioni e/o cornici, ricostituire angoli e spigoli, etc., sia all'interno che all'esterno, da applicare manualmente con cazzuola, da impastare solo con acqua pulita al 18% circa, avente un consumo medio di 15 / 18 kg per m² per cm di spessore, tipo **MALTA HL100 MODEL BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	grigio
COMPOSIZIONE	leganti idraulici, inerti selezionati, additivi specifici e fibre sintetiche
ACQUA D'IMPASTO	18% ca.
GRANULOMETRIA	1,2 mm max
CONSUMO	15 / 18 kg per m ² per cm di spessore
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+ 5 °C - + 35°C
STOCCAGGIO	12 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
IMBALLO	sacchi da kg 25
SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.