



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 038020

TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE

Rasante acrilico elastomerico impermeabile fibrorinforzato pronto in pasta a spessore per fondazioni

CARATTERISTICHE

TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE è un rasante acrilico elastomerico, impermeabile, fibrorinforzato, pronto in pasta, di colore grigio, riempitivo, a spessore, ideale per l'impermeabilizzazione di travi di fondazione, muri controterra, strutture in calcestruzzo, ecc..

CAMPI D'IMPIEGO

TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE, grazie alle sue caratteristiche di elevata copertura, aggrappo e protezione dall'acqua, consente l'impermeabilizzazione di travi di fondazione, muri controterra, strutture in calcestruzzo, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie da trattare deve essere perfettamente asciutta, pulita e solida. Dal supporto devono essere infatti eliminate eventuali tracce di polvere, oli e grassi, disarmanti, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE** in due mani con spatola liscia in acciaio inox, sia in orizzontale che in verticale, lasciando trascorrere almeno 24 ore tra l'una e l'altra.

Si consiglia armare con **RETE PB** o **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro già apprette, avendo cura di annegarla nel primo strato a fresco di **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE**. Per garantire una totale continuità ed impermeabilità di sistema, è necessario, prima della stesura del **TOP ELAST**

FIBRO FONDAZIONE, l'applicazione del **GIUNTO BOND** (banda impermeabile ed elastica) con i relativi accessori **ANGOLARE B10** e **ANGOLARE B11** sugli angoli fra piano orizzontale e piano verticale.

Per la protezione del **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE** se impiegato in fondazione o in murature contro terra, si consiglia l'uso di speciali teli contro eventuali rischi di danneggiamento da azioni meccaniche causate dal rinterro.

AVVERTENZE

- Non applicare il **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE** in spessori superiori a 2 mm per mano.
- Non applicare su superfici umide o soggette a ristagni d'acqua.
- Evitare di applicare al di sotto di 5°C e al di sopra di 35°C.
- Non applicare con minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o forte vento.
- Proteggere dalla pioggia o da venute d'acqua accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non scenda mai a zero gradi.
- Usare il **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE** senza aggiungere materiali estranei o acqua.
- Teme il gelo.

REV. 038020

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante acrilico elastomerico, impermeabile, fibrorinforzato, pronto in pasta, di colore grigio, riempitivo, a spessore, ideale per l'impermeabilizzazione di travi di fondazione, muri controterra, strutture in calcestruzzo, ecc.. da applicare con spatola liscia in acciaio inox, avente un consumo in funzione del supporto, tipo **TOP ELAST FIBRO FONDAZIONE BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	pasta
COLORE	grigio
CONFEZIONE	scatole da 6 kg per 4; secchielli da 20kg
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
RESA	in funzione del supporto
RAPPORTO IMPASTO	pronto all'uso
CONSISTENZA	plastica
pH IMPASTO	9
PESO SPECIFICO IMPASTO	1,6 g / cm ³
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Da +5° C a +35° C

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.