



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 099019

PAINT DECOR EXTRA

Pittura acril-vinilica speciale di qualità superiore per facciate di alto arredo

CARATTERISTICHE

Il **PAINT DECOR EXTRA** è una pittura speciale, di qualità superiore, a base di resine acril-viniliche, ad elevata copertura, aggrappo e resistenza agli agenti atmosferici, dall'effetto estetico opaco, di colore bianco o colorata, ideale per la protezione e decorazione di facciate di alto arredo. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **PAINT DECOR EXTRA**, grazie alle sue caratteristiche, è una pittura speciale studiata per la protezione e la decorazione di facciate rivestite con i prodotti della linea **RASOX PLUS**, **RASOX STAR**, e su **LIVIGNY MEDITERRANEO MONOCOUCHE**, senza l'uso preventivo di primer specifici.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici devono essere asciutte, pulite, prive di oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Pitture preesistenti non perfettamente ancorate oppure intonaci sfaldanti dovranno essere rimossi.

Intonaci friabili o sfarinanti andranno eventualmente consolidati preventivamente con l'applicazione di una mano di **MAX ETIL** o **VIDUEST**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire il **PAINT DECOR EXTRA** con acqua pulita al 20-25 % circa e mescolare accuratamente; applicare quindi a due mani, intervallate di almeno 24 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o spruzzo a mani incrociate.

AVVERTENZE

- Il **PAINT DECOR EXTRA** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia, minaccia di pioggia, facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Non applicare con umidità superiore all'85%.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura, in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un' unica partita.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.

REV. 099019

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura speciale, di qualità superiore, a base di resine acril-viniliche, ad elevata copertura, aggrappo e resistenza agli agenti atmosferici, dall'effetto estetico opaco, di colore bianco o colorata, ideale per la protezione e decorazione di facciate rivestite con i prodotti della linea **RASOX PLUS**, **RASOX STAR**, e su **LIVIGNY MEDITERRANEO MONOCOUCHE**, senza l'uso preventivo di primer specifici, da miscelare con acqua pulita al 20-25 %, da applicare a due mani ad incrocio a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo medio di 0,20 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo **PAINT DECOR EXTRA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 20-25 % circa
COMPOSIZIONE	- copolimeri acril-vinilici - pigmenti resistenti agli UV - cariche opacizzanti - additivi organici
PESO SPECIFICO	1580 ± 50 g / lt
VISCOSITÀ	tixotropica
COLORE	bianco o colorato
ESSICCAZIONE	- al tatto 2 ore circa - in profondità 24 ore circa
RESA	0,20 / 0,30 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.