



## SISTEMI INNOVATIVI

REV.140020

**GREEN CASA**

Idropittura acrilica superlavabile per interni ed esterni

**CARATTERISTICHE**

Il **GREEN CASA** è un'idropittura acrilica superlavabile, antimuffa, ecocompatibile, con elevatissimo potere coprente ed aggrappante, di qualità superiore, con ottima pennellabilità e punto di bianco, con buona resistenza allo sfregamento, ad effetto estetico liscio opaco, di alto arredo, di colore bianco o colorato, idonea per interni ed esterni.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **GREEN CASA**, data la sua speciale formulazione, è indicata per interventi di alta qualità sia all'interno che all'esterno ed è ideale per tutti gli usi dove sia richiesta protezione e resistenza, insieme ad un'azione antimuffa preventiva nei supporti, con un effetto estetico di alto arredo ed altissimo potere coprente.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere ben asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e spazzole idonei. Prima dell'applicazione di **GREEN CASA**, all'interno su sottofondi assorbenti di tipo minerale come i nostri **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, ecc., tonachini **TRASPIROL PRIMAVERA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA**, ecc., o anche all'esterno su rasature idonee tipo **RASOX**, **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS F**, **RASANTE LIBECCIO**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **MINERAL K**, **MINERAL K MAX**, ecc., dare una mano di primer-fissativo all'acqua **PRESTO** o **VITA ACRIL** opportunamente diluiti con acqua pulita in rapporto da 1:3 a 1:7.

**MODALITA' D'APPLICAZIONE**

Dopo avere diluito il prodotto con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo in due mani, intervallate di 8-10 ore circa l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate o anche a spruzzo.

**AVVERTENZE**

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino ad ottenere la viscosità opportuna.
- La prima mano può essere più diluita della seconda per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare al di sotto dei 7° ed al di sopra dei 30° C.
- Non applicare con sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Applicare **GREEN CASA** a completa essiccazione del primer-fissativo.
- Per colorazioni derivate da basi diverse da quella bianca, si consiglia procedere con una diluizione inferiore (max al 10% in volume).

REV. 140020

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura acrilica superlavabile, antimuffa, ecocompatibile, con elevatissimo potere coprente ed aggrappante, di qualità superiore, con ottima pennellabilità e punto di bianco, con buona resistenza allo sfregamento, ad effetto estetico liscio opaco, di colore bianco o colorato, idonea per interni ed esterni in interventi di alta qualità, ideale per tutti gli usi dove sia richiesta protezione e resistenza oltre che un effetto estetico di pregio, insieme ad un'azione antimuffa preventiva nei supporti, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, da applicare a due mani ad incrocio con pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione di una mano di primer-fissativo **PRESTO BUFFA** o **VITA ACRIL BUFFA** opportunamente diluiti, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **GREEN CASA BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo
<b>COMPOSIZIONE</b>	copolimeri sintetici in dispersione acquosa ed additivi specifici
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,59 ± 0,05 kg / lt
<b>VISCOSITÀ</b>	24000 ± 4000 cps a 20° C
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	liscio-opaco
<b>COLORE</b>	bianco o colorato. È inoltre compatibile con i comuni coloranti universali di qualità.
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore
<b>RESA</b>	0,15 / 0,20 lt per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 4 / 14 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	prodotto non tossico

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*