

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV.191020

BOSTON RINNOVA

Smalto acrilico all'acqua di tecnologia superiore per pavimenti e rivestimenti ad effetto liscio satinato

CARATTERISTICHE

Il **BOSTON RINNOVA** è uno smalto di tecnologia superiore, ad effetto liscio satinato, di colore bianco o colorato, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. È esente da solventi, inodore, di facile pennellabilità, con buona resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche, **BOSTON RINNOVA** è un prodotto di finitura ad elevato pregio estetico in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire una volta in esercizio. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **BOSTON RINNOVA** è idoneo sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità. È applicabile su calcestruzzo, ceramiche, cotto, pietre, gres porcellanato e supporti esistenti verniciati.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, vernici o altro tipo di sporco, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. L'umidità della pavimentazione non deve superare il 5%. Nel caso di pitture preesistenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o spazzole e successivamente pulire accuratamente le superfici. Quindi, prima dell'applicazione di **BOSTON RINNOVA**, dare una mano di **VITA ACRIL** opportunamente diluito con acqua pulita da 1:3 a 1:7 a seconda dell'assorbimento del supporto.

Nel caso di pitture preesistenti lavabili ben ancorate al supporto, è possibile procedere direttamente con l'applicazione di **BOSTON RINNOVA** in almeno due mani.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare **BOSTON RINNOVA** con **BOSTON AD** e attendere almeno 10 minuti prima di aggiungere, qualora fosse necessaria, l'eventuale acqua di diluizione. Applicare **BOSTON RINNOVA** con pennello o rullo a pelo corto sempre tale e quale in almeno due mani, intervallate da almeno 6 ore l'una dall'altra.

In caso di superfici sottoposte ad elevata usura si consiglia applicare una terza mano di **BOSTON RINNOVA** non diluita per aumentare la resistenza del prodotto.

AVVERTENZE

- Aggiungere **BOSTON AD** al **BOSTON RINNOVA** nel momento dell'applicazione, miscelando il prodotto in modo uniforme.
- **BOSTON RINNOVA** può essere calpestato solo dopo 6 ore dall'applicazione.
- **BOSTON RINNOVA** raggiunge il massimo della maturazione dopo 15 gg. circa dall'applicazione.
- Applicare **BOSTON RINNOVA** a completa essiccazione del primer utilizzato.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso con acqua.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo o da fonti di calore.
- Non applicare in caso di eccessiva umidità ambientale (U.R. oltre 85%) o in previsione di pioggia per i primi 6/7 gg dall'applicazione.
- Evitare la formazione di ristagni d'acqua nei primi 4/7 gg dall'applicazione.
- La temperatura del supporto non deve essere inferiore a 10°C o superiore a 35°C.
- Si consiglia ritirare il prodotto in un'unica partita, al fine di evitare eventuali differenze cromatiche.
- **BOSTON RINNOVA** miscelato con **BOSTON AD** deve essere consumato entro e non oltre 7 gg.
- Viste e considerate le diverse tipologie di supporti esistenti, proponiamo di effettuare una prova preventiva su una porzione di supporto prima di procedere al completamento dei lavori.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Usare **BOSTON RINNOVA** tale e quale.
- Predisporre il lavoro in modo da potere dare esecuzione continuativa all'opera fino a interruzioni architettoniche, al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni.

REV.191020

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di smalto di tecnologia superiore, ad effetto liscio satinato, di colore bianco o colorato, a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, per interni ed esterni, esente da solventi, inodore, di facile pennellabilità, con buona resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni, ideale come prodotto di finitura in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire, idoneo sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc.dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità, da usare tal quale, da applicare con pennello o rullo a pelo corto, previo trattamento delle superfici murarie con **VITA ACRIL BUFFA** avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m² per due mani, tipo **BOSTON RINNOVA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita 5% max
COMPOSIZIONE	copolimero acrilico in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,26 ± 0,05kg / lt
VISCOSITÀ	2300 ± 200cps a 20° C
BRILLANTEZZA	30 – 60 gloss a 60°C - semilucido
ASPETTO DEL FILM	liscio satinato tiposmalto
COLORE	bianco o colorato.
ESSICCAZIONE	- sovrapplicazione : 6 ore - essiccazione fuori polvere: 30 min - essiccazione in profondità 24 ore
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 0,75 e 2,5 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.