



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 212020

VITA BETON

Pittura protettiva al quarzo per cemento armato facciavista

CARATTERISTICHE

Il **VITA BETON** è una pittura protettiva al quarzo per cemento armato facciavista, antimuffa, antialga, idrorepellente ed anticarbonatazione, resistente agli agenti chimici ed atmosferici.

È, inoltre, di alta copertura ed è in grado di colorare le superfici in modo compatto ed uniforme.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il supporto sia sano, pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici e tracce di disarmanti. Applicare quindi sul supporto una mano di primer impregnante a forte penetrazione **VIDUEST**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Diluire **VITA BETON** con acqua pulita fino al 20% ed applicare quindi a due mani con pennello, rullo o spruzzo intervallate di 8 – 10 ore l'una dall'altra.

AVVERTENZE

- Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 30°C.
- Non procedere con l'applicazione quando la parete su cui operare è esposta ai raggi solari, poichè l'ombra provocata dal ponteggio potrebbe dare origine a differenze di colore.
- Non applicare con forte vento, pioggia o minaccia di pioggia e prestare attenzione agli sbalzi di temperatura che provocherebbero possibili cambiamenti di tonalità di colore.

REV. 212020

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura protettiva al quarzo per cemento armato facciavista, antimuffa, antialga, idrorepellente ed anticarbonatazione, resistente agli agenti chimici ed atmosferici, di alta copertura, da diluire con sola acqua, da applicare in due mani, su supporti preventivamente trattati con il **VIDUEST BUFFA**, con pennello rullo o spruzzo, avente un consumo di 0,20 / 0,30 lt per m² per due mani, tipo **VITA BETON BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita fino al 20 %
COMPOSIZIONE	resine sintetiche in emulsione
PESO SPECIFICO	1550 ± 30 gl
VISCOSITÀ	tixotropica a 25° C
ASPETTO DEL FILM	opaco
ESSICCAZIONE	4 ~ 6 ore circa
RESA	0,20 / 0,30 lt per m ² per due mani
COLORE	colorato
CONFEZIONI	scatola 4 lt x 4; secchiello 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato nelle confezioni integre in luogo asciutto, al riparo dal gelo, fonti di umidità e dal calore.
TOSSICITÀ	non tossico e gli attrezzi si lavano con acqua

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.