

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 085016

ANCORANTE BH

Guaina d'aggancio speciale per sistemi impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE

ANCORANTE BH è una guaina liquida d'aggancio speciale, fibrorinforzata, pedonabile, resistente all'umidità per sistemi impermeabilizzanti, pronta all'uso, di colore grigio, semplice nell'applicazione, appositamente formulata per l'incollaggio di **GIUNTO BOND**, **ANGOLARE B10** e **ANGOLARE B11**, accessori impermeabili ad elevata resistenza ed elasticità per giunti di dilatazione ed angoli di raccordo tra il piano verticale e quello orizzontale, in tetti, terrazze, docce, piscine e fondazioni. E' anche idonea come impermeabilizzante per bagni, cucine, tetti, terrazze, balconi, supporti in legno, ecc. e come protettivo anti U.V. su guaine cementizie tipo **COPER CEM FLEX 2C**, **COPER MONO FLEX**, ecc. se lasciate a vista senza pavimentazione o anche bituminose.

CAMPI D'IMPIEGO

Nei sistemi di impermeabilizzazione per tetti, terrazze, docce, piscine e fondazioni, **ANCORANTE BH** è la guaina ideale e specifica per l'incollaggio degli accessori impermeabili ed elastici **GIUNTO BOND**, **ANGOLARE B10** e **ANGOLARE B11**. Tali accessori andranno applicati prima della stesura delle nostre guaine impermeabilizzanti. Inoltre è idonea come protettivo anti U. V. su guaine cementizie tipo **COPER CEM FLEX 2C**, **COPER MONO FLEX**, ecc. se lasciate a vista senza pavimentazione o anche bituminose.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che la superficie sulla quale applicare **ANCORANTE BH** sia ben pulita, non sfaldante, esente da oli, grassi, muffe e perfettamente asciutta.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene **ANCORANTE BH** prima della sua applicazione. Stendere quindi con apposito pennello, applicando una prima mano abbondante di **ANCORANTE BH** sul supporto; posizionare successivamente **GIUNTO BOND**, **ANGOLARE B10** e **ANGOLARE B11** ed, aiutandosi con il pennello, far sì che essi aderiscano perfettamente al supporto.

Ad essiccazione avvenuta, applicare a completa copertura una seconda mano di **ANCORANTE BH** sopra gli accessori impermeabili già precedentemente incollati. In caso di applicazione come guaina protettiva anti U. V., dopo avere rimescolato per bene, applicare tale e quale in almeno due mani, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra. Nel caso si preferisse armare, usare il **VELO VITA** in fibre di poliestere da annegare nella prima mano a fresco di **ANCORANTE BH**.

AVVERTENZE

- Evitare di applicare al di sotto di 5° C e al di sopra di 35° C.
- Non applicare con minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o forte vento.
- Proteggere dalla pioggia o da venute d'acqua accidentali nelle prime 24 ore dalla posa, facendo attenzione che la temperatura non scenda mai a zero gradi.
- Usare l'**ANCORANTE BH** senza aggiungere materiali estranei.
- In presenza di elevata umidità ambientale, i tempi di indurimento ed essiccazione si allungano sensibilmente.

REV. 085016

VOCE DI CAPITOLATO

Guaina liquida d'aggancio speciale, fibrorinforzata, pedonabile, resistente all'umidità per sistemi impermeabilizzanti, pronta all'uso, di colore grigio, semplice nell'applicazione, appositamente formulata per l'incollaggio degli accessori impermeabili ed elastici **GIUNTO BOND BUFFA**, **ANGOLARE B10 BUFFA** e **ANGOLARE B11 BUFFA**. E' inoltre idonea come impermeabilizzante per bagni, cucine, tetti, terrazze, balconi, supporti in legno, ecc. e come protettivo anti U.V. su guaine cementizie tipo **COPER CEM FLEX 2C BUFFA**, **COPER MONO FLEX BUFFA**, ecc. se lasciate a vista senza pavimentazione o anche bituminose, da applicare con apposito pennello, con consumo in funzione dell'uso se usata come guaina d'aggancio per **GIUNTO BOND BUFFA**, **ANGOLARE B10** e **B11 BUFFA**, e con consumo di 1,5 / 1,8 Kg per m² per due mani se usata come guaina impermeabilizzante anti U. V., tipo **ANCORANTE BH BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine sintetiche in dispersione acquosa - inerti selezionati - additivi idrofobanti
VISCOSITÀ BROOKFIELD	180.000 CPS ± 2000
pH	8,1 ~ 9,0
RESIDUO SECCO	75 %
COLORE	grigio
RESA	- in funzione dell'uso se usata come guaina d'aggancio - 1,5 / 1,8 Kg per m ² per due mani se usata come guaina impermeabilizzante anti U. V.
CONFEZIONI	secchielli da 1 / 6 Kg
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.