



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 308014

BAT STUCK

Stucco di finitura per effetti speciali decorativi

CARATTERISTICHE

BAT STUCK è uno stucco di finitura, pronto, in pasta, decorativo, classico, ad effetto sfumato oro o argento, idoneo all'interno su pareti per interventi di alto arredo e raffinatezza.

CAMPI D'IMPIEGO

BAT STUCK viene usato come stucco di finitura di grande pregio, ad effetto sfumato oro o argento, su pareti precedentemente rifinite con **HARMONY**, **CALCE CLASSIC** o **MAX TONACHINO COLOR LUX**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, liscio ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, vecchie pitture, parti sfaldanti, strati di sostanze separanti o altri tipi di ammaloramenti. Quindi applicare come fondo effetti speciali di finitura quali **HARMONY**, **CALCE CLASSIC** o **MAX TONACHINO COLOR LUX**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare **BAT STUCK** con spatola o frattazzo in acciaio inox in un'unica mano, a spessore sottile, in modo uniforme. Lasciare quindi asciugare per almeno due ore, per poi lucidare con apposito panno in cotone con movimenti circolari.

AVVERTENZE

- **BAT STUCK** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.

REV. 308014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco di finitura, pronto, in pasta, decorativo, classico, ad effetto sfumato oro o argento, idoneo all'interno su pareti per interventi di alto arredo e raffinatezza precedentemente rifinite con **HARMONY BUFFA**, **CALCE CLASSIC BUFFA** o **MAX TONACHINO COLOR LUX BUFFA** per rendere i sottofondi livellati e compatti, da applicare ad unica mano con spatola o frattazzo in acciaio inox, con un consumo in funzione dell'uso, tipo **BAT STUCK BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pastoso
ESSICCAZIONE	12 ~ 18 ore circa a 22° C
RESA	in funzione dell'uso
COLORE	oro o argento
CONFEZIONI	scatole da lt 1 per 12 ; scatole da lt 5 per 4
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
TOSSICITÀ	Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare con acqua e consultare un medico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.