



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 195014

**FIOR LAC**

Pittura acrilica speciale superlavabile ad effetto lucido di alto arredo per interni

**CARATTERISTICHE**

**FIOR LAC** è una pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di alto arredo, ad effetto lucido, liscio e brillante, tipo smalto all'acqua, per interni. È inoltre esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche, **FIOR LAC** è un prodotto di finitura ad elevato pregio estetico in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire una volta in esercizio.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**FIOR LAC** è idoneo all'interno sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o poco consistenti.

Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o

spazzole. Prima dell'applicazione di **FIOR LAC**, dare sempre una mano di **FONDO LAC**, bianco o colorato, opportunamente diluito massimo al 20% con acqua pulita.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo aver diluito il prodotto con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo a due mani, intervallate almeno di sei ore l'una dall'altra, con pennello o rullo a pelo basso incrociando le pennellate, oppure a spruzzo.

**AVVERTENZE**

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino alla viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Applicare **FIOR LAC** a completa essiccazione del fondo colorato.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Si consiglia manodopera specializzata.

REV. 195014

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di colore bianco o colorato, di alto arredo e ad elevato pregio estetico, ad effetto lucido, liscio e brillante, per interni, esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni, ideale come prodotto di finitura in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire, idoneo sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità, da diluire con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, da applicare con pennello, rullo a pelo basso o spruzzo, previo trattamento delle superfici murarie con una mano di **FONDO LAC BUFFA** opportunamente diluito con acqua pulita, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **FIOR LAC BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	con acqua pulita al 10 ~ 20% max
<b>COMPOSIZIONE</b>	copolimero acrilico in dispersione acquosa
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,38 ± 0,02 kg / lt
<b>VISCOSITÀ</b>	2300 ± 200 cps a 20° C
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	liscio lucido brillante
<b>COLORE</b>	bianco o colorato. È compatibile con i comuni coloranti universali.
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto: 1 ora minimo - ricopertura: 6 ore minimo - secco in profondità 12 ore minimo
<b>RESA</b>	0,15 / 0,20 lt per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 4 e 14 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	prodotto non tossico

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*