



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 093012

MINERAL K IDRO

Rasante speciale premiscelato al quarzo idrofugato

CARATTERISTICHE

Rasante speciale premiscelato al quarzo, idrofugato, traspirante, di tecnologia superiore, di colore grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti, per interni ed esterni, ideale per livellare e conferire maggiore protezione ai sottofondi.

CAMPI D'IMPIEGO

Idoneo per applicazioni su intonaci civili, pannelli prefabbricati in calcestruzzo ruvidi e supporti in cemento non lisci.

Miscelato con **BOND LT 51**, il **MINERAL K IDRO** offre maggiore aggrappo ed elasticità, con aderenza anche su supporti in cemento vecchi.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

È necessario inumidire il supporto prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa

7,0 lt d'acqua ad ogni sacco. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti.

Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo.

Procedere quindi ad una o più mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo in spugna, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature.

AVVERTENZE

- Il **MINERAL K IDRO** deve essere usato tale e quale o con l'aggiunta esclusiva dell'additivo **BOND LT 51**.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque dovrà essere applicato entro le 2 ore dalla miscelazione.
- Evitare l'applicazione in presenza di sole battente, minaccia di pioggia, pioggia o vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo oppure a rischio di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Non applicare su calcestruzzi con tracce di disarmante o di efflorescenze saline.
- È consigliabile l'ulteriore protezione con pitture e/o finiture a spessore opportunamente resistenti agli agenti atmosferici.

REV. 093012

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante premiscelato al quarzo, idrofugato, traspirante, di tecnologia superiore, di colore grigio, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi idrofobizzanti, per interni ed esterni, ideale per livellare e conferire maggiore protezione ai sottofondi, da impastare con sola acqua, avente un consumo di 2,5 kg per m² per mano, tipo **MINERAL K IDRO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 28% ca.
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - inerti selezionati - additivi idrofobizzanti
PESO SPECIFICO	1,8 kg / lt ± 0,1
GRANULOMETRIA	0,6 mm
RESA	2,5 kg per m ² per mano
INDURIMENTO	28 gg.
COLORE	grigio
CONFEZIONI	sacco da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato nelle confezioni integre ed in luogo asciutto
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.