

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 033017

**PRIMER PA**

Primer consolidante protettivo all'acqua pronto all'uso

**CARATTERISTICHE**

Il **PRIMER PA** è un primer consolidante protettivo all'acqua, pronto all'uso, incolore, a base di resine acriliche ed additivi specifici, per interni ed esterni, dotato di potere penetrante per sottofondi quali intonaci, rasanti, ecc., effetti da problematiche di polverosità e/o sfarinamento superficiale. E' idoneo anche per il consolidamento di finiture e/o pitture e come primer specifico per pitture acriliche di qualità superiore.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **PRIMER PA**, data la sua formulazione, è indicato come primer consolidante protettivo per sottofondi quali intonaci, rasanti, ecc., effetti da problematiche di polverosità e/o sfarinamento superficiale ed idoneo anche per il consolidamento di finiture e/o pitture e come primer specifico per pitture acriliche di qualità superiore.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Rimescolare il prodotto accuratamente prima dell'uso. Applicare quindi sulle superfici da trattare, servendosi di pennello, rullo o spruzzo, in una o più mani a seconda del supporto, intervallate da 30-60 minuti l'una dall'altra.

**AVVERTENZE**

- Rimescolare accuratamente il prodotto prima dell'uso.
- Non utilizzare il **PRIMER PA** su supporti non assorbenti.
- Non utilizzare il **PRIMER PA** su superfici umide o soggette a risalita di umidità capillare.
- Il **PRIMER PA** deve essere usato tale e quale, senza aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con sole battente, minaccia di pioggia, pioggia o vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Non applicare su supporti umidi, sporchi, polverosi o sfaldanti.
- Il tempo di asciugatura del prodotto varia a seconda della temperatura ambientale e del supporto; attendere comunque almeno 24 ore.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso con acqua pulita.

REV. 033017

## VOCE DI CAPITOLATO

Primer consolidante protettivo all'acqua, pronto all'uso, incolore, a base di resine acriliche ed additivi specifici, per interni ed esterni, dotato di potere penetrante per sottofondi quali intonaci, rasanti, ecc., effetti da problematiche di polverosità e/o sfarinamento superficiale ed idoneo anche per il consolidamento di finiture e/o pitture e come primer specifico per pitture acriliche di qualità superiore, da applicare a pennello, rullo o spruzzo in una o più mani a seconda del supporto, con un consumo medio di 0,15 / 0,25 lt per m<sup>2</sup> per mano, tipo **PRIMER PA BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>COMPOSIZIONE</b>	resine acriliche in dispersione acquosa ed additivi specifici
<b>ASPETTO</b>	liquido
<b>COLORE</b>	incolore
<b>MASSA VOLUMICA</b>	1 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH</b>	8
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da lt 1X12 o lt 5X4, taniche da lt 25
<b>RESA</b>	0,15 / 0,25 lt per m <sup>2</sup> per mano
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

### ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*