



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 321012

**ROLL SATINATO**

Rivestimento plastico continuo

**CARATTERISTICHE**

È un rivestimento murale pronto in pasta, per superfici interne ed esterne con effetto bucciato medio.

Ha un'ottima resistenza agli alcali, ottima aderenza ed elasticità rilevante.

Possiede un elevato potere riempitivo ed eccellente lavorabilità.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto sul quale applicare il **ROLL QUARZO** può essere costituito da intonaco civile di malta bastarda, elementi prefabbricati in conglomerati di cemento, intonaco a gesso per interno.

Deve essere pulito, esente da polvere, grasso, oli e parti sfaldanti.

Prima dell'applicazione del **ROLL SATINATO** si consiglia dare una mano di **FONDO PB** o **FONDO PB EXTRA**.

Su supporti in gesso si consiglia applicare una mano di **PRIMER GS** opportunamente diluito.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Mescolare il prodotto fino ad ottenere una pasta omogenea, applicare una prima mano a rasare con spatola liscia in acciaio inox, dopo circa 24 ore applicare una seconda mano con rullo di pelo e finire con rullo a nido d'ape.

Per aumentare la lavabilità e la resistenza, si può sovraverniciare.

**AVVERTENZE**

- Il **ROLL SATINATO** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare il **ROLL SATINATO** con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Non applicare in presenza di forte vento, pioggia imminente o sole battente. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenza di colore.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.

REV. 321012

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso; aggiungere acqua se necessario
<b>ESSICCAZIONE</b>	- fuori polvere ..... 3 ore - definitiva ..... 8 ore
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine pregiate in dispersione - pigmenti coloranti - fungicidi - cariche - copolimeri
<b>PESO SPECIFICO</b>	1650 ± 50 g / lt
<b>COLORI</b>	bianco o colorato
<b>RESA</b>	0,8 / 1,0 Kg per m <sup>2</sup> unica mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchiello da kg 30
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.
<b>IGIENE E SICUREZZA</b>	prodotto non tossico; gli attrezzi si lavano con acqua

### ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*