



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 174016

CALCITE LIVIGNY CLASSIC

Rivestimento pettinato medio-fine minerale a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5

CARATTERISTICHE

CALCITE LIVIGNY CLASSIC è un rivestimento premiscelato minerale di pregio, decorativo, pettinato medio-fine, di colore bianco o colorato, altamente traspirante, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 (conforme alla normativa EN 459 – 1), inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi specifici.

Il **CALCITE LIVIGNY CLASSIC**, dopo l'indurimento, garantisce aderenza, resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore acqueo. E' ideale per interventi di restauro nei centri storici.

CAMPID'IMPIEGO

Il **CALCITE LIVIGNY CLASSIC** è indicato, per la sua natura minerale e per i particolari effetti sia estetici che cromatici, sia per lavori di restauro che per l'edilizia contemporanea. Si può applicare direttamente su intonaci della nostra linea **Bio Calcite** (*I Muri Traspirano*) o anche su sottofondi di tipo tradizionale.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, esente da vernici, polvere, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Tutte le superfici devono essere preventivamente bagnate e, nel caso di supporti molto assorbenti o di temperature elevate, è consigliabile bagnare i sottofondi anche la sera prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 5,0 lt di acqua pulita ad ogni sacco, e lasciare riposare l'impasto per 10-15 minuti.

Applicare il **CALCITE LIVIGNY CLASSIC** in due mani, la prima mano sarà con apposita spatola di plastica ruvida; la seconda mano applicata sempre con spatola in plastica ruvida non appena la prima comincia a far presa.

Finire la superficie quando la seconda mano inizia la fase di indurimento con un pettine in acciaio inox e pettinare la superficie in modo omogeneo. Una volta raggiunta la completa maturazione spolverare la superficie con una spazzola asciutta, pulita ed a setole morbide.

REV. 174016

AVVERTENZE

- Il **CALCITE LIVIGNY CLASSIC** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
 - Evitare l'applicazione in presenza di sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi), forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
 - Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C e con umidità superiore all'85%.
 - Sulle grandi superfici esterne è consigliabile segnare dei "marca piani" al fine di evitare che, ad applicazione ultimata, si evidenzino attaccature.
 - L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **CALCITE LIVIGNY CLASSIC**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
 - Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
 - Si consiglia di ritirare il materiale necessario in un'unica partita.
 - Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
 - Si consiglia l'applicazione di **CALCITE PROTETTIVO** in aree esposte o vicine alle zone marine.

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento premiscelato minerale di pregio, decorativo, pettinato medio-fine, di colore bianco o colorato, altamente traspirante, per interni ed esterni, a base di pura calce idraulica naturale NHL 3,5 (conforme alla normativa EN 459 – 1), inerti selezionati, pigmenti inorganici ed additivi specifici, indicato sia per lavori di restauro che per l'edilizia contemporanea, da applicare su intonaci della nostra linea **Bio Calcite (I Muri Traspirano)** o anche su sottofondi di tipo tradizionale, da miscelare solo con acqua pulita, da applicare a due mani con spatola in plastica ruvida e pettinare in modo omogeneo con un pettine in acciaio inox e finire spolverando la superficie con una spazzola asciutta, pulita ed a setole morbide, con un consumo medio di 10- 11 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE LIVIGNY CLASSIC BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	20 % circa
PESO SPECIFICO APPARENTE	1550 kg/m ³
GRANULOMETRIA	max 1,2 mm
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	2 ore

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	10/11 kg per m ² per due mani
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.