



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 010018

**RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM**

Rivestimento minerale decorativo in pasta ai silossani con cocchiopesto ad alta traspirabilità di grana chiusa fine o chiusa media

**CARATTERISTICHE**

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM** è un rivestimento minerale decorativo, pronto in pasta, di grana chiusa fine o chiusa media, di colore bianco o colorato, ad alta traspirabilità, per interni ed esterni, a base di resine silossaniche, cocchio pesto, cariche selezionate, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V..

Grazie alle sue caratteristiche, anche di idrorepellenza, è ideale per la protezione e la decorazione di facciate in zone anche marine e/o esposte. Una volta applicato ed asciutto, infatti, garantisce resistenza agli agenti atmosferici, impedendo l'insorgere di alghe, funghi e muffe, lasciando il supporto altamente traspirante.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM** è ideale per la protezione e la decorazione di facciate in immobili sia nuovi che esistenti, purchè solide e compatte.

Il **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM** è idoneo sulle rasature tipo **RASOX PLUS, RASOX PLUS FIBRO, RASOX PLUS M, RASOX PLUS F, RASANTE LIBECCIO PLUS, RASANTE LIBECCIO FIBRO, MINERAL K MAX**, ecc., previa applicazione dei fondi relativi.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il supporto deve essere asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Prima dell'applicazione del **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM**, si consiglia dare una mano di primer colorato **FONDO AI SILOSSANI** diluito con acqua pulita al 20% circa.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

**RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM** è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione. Si applica, solo quando il fondo è completamente asciutto, con spatola liscia in acciaio inox e quindi si rifinisce con frattazzo di plastica.

**AVVERTENZE**

- Il **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di pioggia o pioggia imminente, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C e con umidità superiore all'85% in quanto, data la natura minerale di **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in una unica partita.
- Si consiglia di utilizzare mano d'opera specializzata.
- Per i colorati va ricordato che, essendo prodotti minerali, le tonalità delle tinte sono fortemente dipendenti dal tempo di inizio e fine presa.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.

REV. 010018

## VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento minerale decorativo, pronto in pasta, di grana chiusa fine o chiusa media, di colore bianco o colorato, ad alta traspirabilità, per interni ed esterni, a base di resine silossaniche, cocchiopesto, cariche selezionate, polvere di marmo e pigmenti resistenti ai raggi U.V., ideale per la protezione e la decorazione di facciate in immobili nuovi che esistenti, purchè solide e compatte, in zone anche marine e/o esposte, idoneo sulle rasature tipo **RASOX PLUS BUFFA, RASOX PLUS FIBRO BUFFA, RASOX PLUS M BUFFA, RASOX PLUS F BUFFA, RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA, RASANTE LIBECCIO FIBRO BUFFA, MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da rimescolare prima dell'uso, da applicare con frattazzo in acciaio inox e da rifinire con frattazzo in plastica, avente un consumo medio di 1,8 / 2,2 kg per m<sup>2</sup> per mano (CF) e di 2,2 / 2,6 kg per m<sup>2</sup> per mano (CM), tipo **RISANAVITA AI SILOSSANI COCCIOPESTO CF / CM BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine silossaniche - cocchiopesto - cariche selezionate - polvere di marmo - pigmenti resistenti agli U.V.
<b>GRANULOMETRIA</b>	CF: max 1,2 mm CM: max 1,5 mm
<b>PESO SPECIFICO</b>	1750 g / lt a 20° C
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>ASPETTO DEL FILM</b>	opaco
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	frattazzato chiuso fine ( CF) o frattazzato chiuso medio (CM) con cocchiopesto
<b>VISCOSITÀ</b>	cps 175.000 ± 7.000
<b>PERMEABILITÀ AL VAPORE</b>	µ 60 circa
<b>RESA</b>	CF: 1,8 / 2,2 kg per m <sup>2</sup> per mano CM: 2,2 / 2,6 kg per m <sup>2</sup> per mano
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*